

Descrizione : Corda di trattenuta a trefoli

- Corda realizzata in corda di poliammide a trefoli, diametro 12mm
- Asole redance per una maggiore resistenza all'abrasione
- Impiombature protette da guaina trasparente
- Fili di usura colorati per constatare visivamente l'usura del cordino
- Carico di rottura: 22kN

Conformità : è conforme alla norma EN354 : 2002



Materiale

Corda: poliammide

Peso unitario

0,18 kg

Lunghezza :

1 m

Codice HS

56090090

Dimensioni confezione/ Pezzi

71x33x21 / 50

AET : N° 2449 Issue 2 Extension 2

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Articolo 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



maj : 01/12

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

